

ОПИСАНИЕ

Автоматическая система предназначена для проводов специального типа — коаксиальных или с двойной изоляцией, а также плоского кабеля.

ОСОБЕННОСТИ:

- Двухплоскостной выпрямитель провода
- Оснащен комплектом лезвий и набором направляющих патрубков
- Удобная и практичная сенсорная панель
- Система управляется встроенным контроллером с LCD-экраном позволяет вводить и сохранять 248 профилей
- Защитная блокировка машины
- Автоматическая остановка системы по достижении конца провода катушки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическая система разделки кабеля	ZDBX-8
Автоматическая система разделки кабеля: Длина нарезки	ZDBX-8: 0,1...99999 мм
Автоматическая система разделки кабеля: Диапазон применяемых проводов	ZDBX-8: от AWG8 (8,365 кв.мм) до AWG26 (0,129 кв.мм)
Автоматическая система разделки кабеля: Плоский кабель	ZDBX-8: не более 6 мм
Автоматическая система разделки кабеля: Типы изоляции проводов	ZDBX-8: PVC, Teflon, Glass Wire
Автоматическая система разделки кабеля: Длина зачистки	ZDBX-8: 0.1...30 мм
Автоматическая система разделки кабеля: Точность зачистки	ZDBX-8: (0.2±0.002) мм
Автоматическая система разделки кабеля: Снятие внешней оплетки	ZDBX-8: 70мм
Автоматическая система разделки кабеля: Толщина изоляции	ZDBX-8: минимум 0,7мм
Автоматическая система разделки кабеля: Толщина внешней оплетки	ZDBX-8: 0.9мм

Автоматическая система разделки кабеля		ZDBX-8
Автоматическая система разделки кабеля:	Кол-во запоминаемых программ	ZDBX-8: 248
Автоматическая система разделки кабеля:	Производительность для провода длиной 100 мм	ZDBX-8: 90 штук в минуту
Автоматическая система разделки кабеля:	Габаритные размеры	ZDBX-8: 430×340×250 мм (Ш x Д x В)
Автоматическая система разделки кабеля:	Масса	ZDBX-8: 35 кг
Автоматическая система разделки кабеля:	Напряжение	ZDBX-8: 220 В
Автоматическая система разделки кабеля:	Потребляемая мощность	ZDBX-8: 260 Вт