

ОПИСАНИЕ

Настольный автоматический станок нового поколения позволяет обрабатывать провода с «трудной» или очень тонкой изоляцией.

ОСОБЕННОСТИ:

- Двухплоскостной выпрямитель провода
- Самый широкий диапазон сечений провода
- Большая длина зачистки за счет многошаговой работы при сохранении высокой точности
- Высокая производительность
- Система управляется встроенным контроллером с LCD-экраном позволяет вводить и сохранять 248 профилей
- По достижении конца провода катушки система автоматически останавливается
- Защитная блокировка машины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическая система разделки кабеля	ZDBX-11
Автоматическая система разделки кабеля: Длина нарезки	ZDBX-11: 0,1...99999 мм
Автоматическая система разделки кабеля: Диапазон применяемых проводов	ZDBX-11: от AWG8 (8,365 кв.мм) до AWG28 (0,081 кв.мм)
Автоматическая система разделки кабеля: Типы изоляции проводов	ZDBX-11: PVC, Teflon, Glass Wire
Автоматическая система разделки кабеля: Длина зачистки	ZDBX-11: 0.1...200 мм
Автоматическая система разделки кабеля: Точность зачистки	ZDBX-11: (0.2±0.002) мм
Автоматическая система разделки кабеля: Кол-во запоминаемых программ	ZDBX-11: 248
Автоматическая система разделки кабеля: Производительность для провода длиной 100 мм	ZDBX-11: 135 штук в минуту

Автоматическая система разделки кабеля		ZDBX-11
Автоматическая система разделки кабеля: Габаритные размеры	ZDBX-11: 736×425×243 мм (Ш x Д x В)	
Автоматическая система разделки кабеля: Масса	ZDBX-11: 37 кг	
Автоматическая система разделки кабеля: Напряжение	ZDBX-11: 220 В	
Автоматическая система разделки кабеля: Потребляемая мощность	ZDBX-11: 246 Вт	