

ОПИСАНИЕ

Буферный конвейер Kiheung серии KNB-700 используется для накопления отбракованных печатных плат внутри встроенной стойки, пропуская годные платы далее в следующее устройство производственной линии.

ОСОБЕННОСТИ:

- SМЕМА интерфейс
- Прочная устойчивая конструкция
- Емкость накопителя — 32 платы с шагом 19.05мм
- Простое управление
- Режимы NG буфер LIFO/буферный накопитель
- Сирена и сигнальная лампа

ОПЦИИ:

- Сенсорный дисплей
- Автоматическая регулировка ширины конвейера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Макс. Размер ПП (ДхШ)	Мин. Размер ПП (ДхШ)	Габаритные размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)
Модель: KNB-700S	Макс. Размер ПП (ДхШ): 330x250	Мин. Размер ПП (ДхШ): 70x50	Габаритные размеры (ДхШхВ): 700x660x1675	Вес (кг): 220
Модель: KNB-700Y	Макс. Размер ПП (ДхШ): 440x330	Мин. Размер ПП (ДхШ): 70x50	Габаритные размеры (ДхШхВ): 700x740x1675	Вес (кг): 240
Модель: KNB-700L	Макс. Размер ПП (ДхШ): 530x380	Мин. Размер ПП (ДхШ): 70x50	Габаритные размеры (ДхШхВ): 800x790x1675	Вес (кг): 260
Модель: KNB-700X	Макс. Размер ПП (ДхШ): 530x460	Мин. Размер ПП (ДхШ): 70x50	Габаритные размеры (ДхШхВ): 800x860x1675	Вес (кг): 270

Модель	Макс. Размер ПП (ДхШ)	Мин. Размер ПП (ДхШ)	Габаритные размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)
Модель: KNB-700XX	Макс. Размер ПП (ДхШ): 610x460	Мин. Размер ПП (ДхШ): 70x50	Габаритные размеры (ДхШхВ): 900x920x1675	Вес (кг): 280