

ОПИСАНИЕ

Этот настольный паяльный робот QUICK-9434 специально разработан для автоматизации процесса пайки и представляет полностью автоматическую систему управления процессом пайки, позволяющую перемещение с высоким разрешением по 4 осям: X/Y/Z/R (три декартовы координаты + поворот). Кроме того, QUICK-9434 обеспечивает более простые инструкции программирования, лучшие параметры, больший объем памяти и более высокую скорость. Все это дает высокий рост производительности.

Прецизионный настольный паяльный робот QUICK 9434 комплектуется специально разработанными жалами паяльника с более гладкой и ровной кривой температуры пайки, обеспечивающими повышенное качество пайки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Quick-9434
Модель: Мощность паяльной станции	Quick-9434: 150 Вт
Модель: Система управления	Quick-9434: 4-х осевая система управления
Модель: Перемещение, X/Y/Z/R	Quick-9434: 400 мм / 400 мм / 100 мм / 300°
Модель: Скорость, X/Y/Z/R	Quick-9434: 0.1~600 мм/сек / 0.1~600 мм/сек / 0.1~300 мм/сек / 0.1~800°/сек
Модель: Нагрузка на стол	Quick-9434: 8 кг; на головку: 2 кг
Модель: Точность перепозиционирования	Quick-9434: ±0.02 мм/±0.02°
Модель: Разрешение	Quick-9434: 0.01 мм/0.01°
Модель: Диапазон температур	Quick-9434: 50°C-500°C
Модель: Регулировка скорости	Quick-9434: Плавная
Модель: Объём памяти	Quick-9434: ≤ 999 обучающих файлов (до 60 000 точек пайки в каждом)

Модель Quick-9434	
Модель: Хранение файлов техпроцесса	Quick-9434: ≤ 255 файлов
Модель: Диаметр проволоки припоя (мм)	Quick-9434: 0.3 ~ 1.6 (на выбор заказчика)
Модель: Размеры (Ш×Д×В) (мм)	Quick-9434: 570x570x790
Модель: Вес (кг)	Quick-9434: Примерно 47