

ОПИСАНИЕ

Оборудование используется для нанесения паяльной пасты на печатные платы.

ОСОБЕННОСТИ:

- Сервоприводы для простого и точного позиционирования.
- Высокоскоростные направляющие и двигатель с преобразователем частоты для привода ракеля для обеспечения точности печати.
- Фиксация ракеля под углом в 45 градусов для удобной очистки и замены трафарета и ракеля.
- Регулировка положения ракеля вперед-назад для подбора подходящего положения для печати.
- Подходит как для односторонних, так и для двухсторонних печатных плат.
- Простая и быстрая калибровка.
- ПЛК и сенсорный экран, просто и удобно.
- Встроенная функция автоматического подсчета, удобно для статистики производства.
- Регулировка угла ракеля. Подходит как стальной, так и резиновый.
- Уникальное ПО, позволяющее легко регулировать посадочное место ракеля.
- Отображение, регулировка и контроль скорости работы принтера на экране.

Технические характеристики:

- Толщина платы 0.2-2.2 мм
- Фиксация позиции печати Внешняя фиксация или поддерживающие пины
- Точность настройки ракеля Спереди/сзади ± 10 мм, Справа/слева ± 10 мм
- Точность печати ± 0.05 мм
- Повторяемость ± 0.02 мм
- Минимальное расстояние 0.35 мм
- Давление воздуха 4-6 кгс/см²
- Электропитание 220В 50/60Гц 100Вт
- Комплектующие Бренд
- Сенсорный экран Golden Seal Intelligent Control (Китай)
- ПЛК Siemens (Германия)
- Шаговый драйвер Jemicon (Китай)
- Шаговый двигатель Jemicon (Китай)
- Инвертор Siemens (Германия)

- Фотоэлектрический переключатель Genuine omron (Япония)
- Цилиндр Qi Li Ke (Тайвань)

Принтер LED трафаретной печати полуавтоматический GDK	Стандарт	Модель SSP-600	Модель SSP-1200	Модель SSP-1500
Принтер LED трафаретной печати полуавтоматический GDK: Область печати	Стандарт: 450x320мм	Модель SSP-600: 650x320 мм	Модель SSP-1200: 1250x320 мм	Модель SSP-1500: 1550x320 мм
Принтер LED трафаретной печати полуавтоматический GDK: Габариты платы	Стандарт: 400x300 мм	Модель SSP-600: 600x300 мм	Модель SSP-1200: 1200x300 мм	Модель SSP-1500: 1500x300 мм
Принтер LED трафаретной печати полуавтоматический GDK: Размеры трафарета	Стандарт: 370x470 мм 420x520 мм (макс.550x650 мм)	Модель SSP-600: 370x470 мм 420x520 мм 550x650 мм (макс 900x550 мм)	Модель SSP-1200: 370x470 мм 420x520 мм 550x650 мм (макс 1500x550 мм)	Модель SSP-1500: 370x470 мм 420x520 мм 550x650 мм (макс 1500x550 мм)
Принтер LED трафаретной печати полуавтоматический GDK: Габаритные размеры, ДхШхВ	Стандарт: 700x900x1650	Модель SSP-600: 1000x900x1650	Модель SSP-1200: 1650x900x1650	Модель SSP-1500: 2000x900x1650
Принтер LED трафаретной печати полуавтоматический GDK: Вес	Стандарт: 250 кг	Модель SSP-600: 300 кг	Модель SSP-1200: 350 кг	Модель SSP-1500: 400 кг