

ОПИСАНИЕ

Цифровая индукционная паяльная станция с обратной связью по температуре.

Принцип действия нагрева поверхности паяльной насадки заключается в перемagnичивании ферромагнитного материала паяльной насадки за счет высокочастотных токов с последующим выделением тепла. Данный способ обеспечивает сверхбыстрый нагрев паяльной насадки в течение 5 сек. и точное поддержание температуры.

Особенности:

- Конструкция паяльной насадки, совмещает нагревательный элемент, термосенсор и рабочую поверхность для пайки.
- Надежный и безопасный метод заземления паяльника во избежание изменения сопротивления насадки, а также ее потенциала в процессе пайки.
- Интегрированный термосенсор, с помощью которого происходит измерение температуры поверхности паяльной насадки.
- Звуковая сигнализация при отклонении температуры нагрева паяльника от заданных параметров.
- Цифровая калибровка паяльной станции.
- Настройка и блокировка спящего режима и времени выключения питания паяльной станции.
- ЖКИ дисплей, с синей подсветкой.
- Термостойкий шнур питания паяльника.
- Антистатическая защита (ESD).
- Работа с бессвинцовым припоем (Lead Free).

Опции

- Дополнительные паяльные насадки серии 303-х
- Светильники бестеневые

Комплект поставки

- Блок управления
- Паяльник с паяльной насадкой 303-В
- Подставка для паяльника
- Термостойкий резиновый захват для «горячей» смены паяльных насадок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
