

ОПИСАНИЕ

Благодаря 20-летнему опыту по управлению влажностью шкафы сухого хранения DryZone специально разработаны и выполнены в соответствии с J-STD-033 / IPC. Они подходят для промышленного и домашнего пользования и широко используются во всем мире. Изготовлены с самым строгим правилам и соответствует стандарту ISO9001.

Шкафы сухого хранения DryZone C15U-1200 с регулируемой влажностью 15-50%RH оснащены LED контроллером, который поддерживает точность $\pm 3\%RH$. Эти шкафы идеально подходят для хранения SMT/BGA/PCB/светодиодных компонентов.

Опции:

- Антистатическое покрытие ($10^6\Omega$ - $10^9\Omega$)
- Исполнение из нержавеющей стали SUS304
- Выдвижные полки
- Антистатические колеса
- Сигнальная башня, сигнализация (активируется при превышении заданной влажности в течение более 30 мин)
- Азотный расходомер
- Модуль заполнения азотом (QDN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Влажность: 15-50%RH
- Количество полок: 5 шт
- Объем: 1250 л
- Точность отображения температуры и влажности: $\pm 3\%RH$, $\pm 1^\circ C$
- Цвет: белый
- Корпус: углеродистая сталь толщиной 1 мм окрашенная
- Двери: ручки, герметичные магнитные уплотнители и армированное стекло
- Заземляющий кабель: 940 мм, 1M Ω
- Электропитание: 220В, 9.5-145 Вт
- Габариты внутренние: 1198x645x1618 мм
- Габариты внешние: 1200x695x1820 мм