

ОПИСАНИЕ

Благодаря 20-летнему опыту по управлению влажностью шкафы сухого хранения DryZone специально разработаны и выполнены в соответствии с J-STD-033 / IPC. Они подходят для промышленного и домашнего пользования и широко используются во всем мире. Изготовлены с самым строгим правилам и соответствует стандарту ISO9001.

Шкафы сухого хранения DryZone C1U-575 с регулируемой влажностью 1-50%RH оснащены LED контроллером, который поддерживает точность $\pm 3\%RH$. Эти шкафы идеально подходят для хранения SMT/BGA/PCB/светодиодных компонентов.

Опции:

- Антистатическое покрытие ($10^6\Omega$ - $10^9\Omega$)
- Исполнение из нержавеющей стали SUS304
- Выдвижные полки
- Антистатические колеса
- Сигнальная башня, сигнализация (активируется при превышении заданной влажности в течение более 30 мин)
- Азотный расходомер
- Модуль заполнения азотом (QDN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Влажность: 1-50%RH
- Количество полок: 3 шт
- Объем: 607 л
- Точность отображения температуры и влажности: $\pm 3\%RH$, $\pm 1^\circ C$
- Цвет: белый
- Корпус: углеродистая сталь толщиной 1 мм окрашенная
- Двери: ручки, герметичные магнитные уплотнители и армированное стекло
- Заземляющий кабель: 940 мм, 1M Ω
- Электропитание: 220В, 50-145 Вт
- Габариты внутренние: 903x773x869 мм
- Габариты внешние: 905x823x1050 мм