

ОПИСАНИЕ

Благодаря 20-летнему опыту по управлению влажностью шкафы сухого хранения DryZone специально разработаны и выполнены в соответствии с J-STD-033 / IPC. Они подходят для промышленного и домашнего пользования и широко используются во всем мире. Изготовлены с самым строгим правилам и соответствует стандарту ISO9001.

Сушильные шкафы сухого хранения DryZone E60C-480 стабилизируют температуру при 60°C и относительной влажности $\leq 1\%RH$. Когда температура нагрева достигает 60°C, сушильный шкаф продолжает работать и поддерживает влажность на сверхнизком уровне $< 1\%$, предотвращая повторное попадание влаги в компоненты.

Опции:

- Антистатическое покрытие ($10^6\Omega$ - $10^9\Omega$)
- Исполнение из нержавеющей стали SUS304
- Выдвижные полки
- Антистатические колеса
- Сигнальная башня, сигнализация (активируется при превышении заданной влажности в течение более 30 мин)
- Азотный расходомер
- Модуль заполнения азотом (QDN)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Температура: 60°C
- Влажность: $< 5\%RH$
- Количество полок: 3 шт
- Объем: 305 л
- Точность отображения температуры и влажности: $\pm 3\%RH$, $\pm 1^\circ C$
- Цвет: черный
- Корпус: углеродистая сталь толщиной 1 мм с антистатическим покрытием
- Двери: ручки, герметичные магнитные уплотнители и армированное стекло
- Колеса: 3" 4шт, 2 из них снабжены тормозом
- Заземляющий кабель: 940 мм, 1M Ω
- Электропитание: 220В, 300-600 Вт
- Габариты внутренние: 544x576x974 мм

- Габариты внешние: 600x840x1308 мм