

ОПИСАНИЕ

Универсальная, доступная система сушки подходит как для запекания, так и для сушки печатных плат.

Особенности

- Управление микропроцессором, таймер
- Красивый внешний вид, внутренняя отделка из нержавеющей зеркальной стали
- Смотровое окно из двойного закаленного стекла
- Равномерное распределение потоков воздуха
- Принудительная воздушная конвекция
- Программируемый режим работы
- Система принудительной конвекции воздуха, состоящая из высокотемпературного вентилятора и воздухопроводов, обеспечивающих равномерное распределение температуры в камере
- PID-регулятор температуры с системой контроля температуры, электронным дисплеем и функцией таймера (опция)
- Независимая система предупреждения в случае превышения заданной температуры (опция)
- Принтер и безбумажный регистратор для отслеживания изменения кривых температуры (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон рабочих температур комн.темп+10 — 250°C
- Регулирование температуры 0.1°C
- Стабильность температуры $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- Электропитание 220В 50Гц
- Входная мощность 500Вт
- Внутренние размеры, мм 300x300x270
- Внешние размеры, мм 500x450x440
- Количество полок 2 шт