


ОПИСАНИЕ

Азотная установка работает по технологии безнагревной короткоцикловой адсорбции (КЦА).


ОСОБЕННОСТИ:

- Компактная конструкция обеспечивает лёгкое перемещение и возможность эффективно использовать пространство.
- Благодаря использованию стандартных роликов на всех моделях их легко перемещать и устанавливать по всей производственной площадке.
- Низкий уровень рабочего шума позволяет использовать установку внутри помещений.
- Панель экрана позволяет легко контролировать параметры работы и управлять ими.
- Для дистанционного управления предусмотрена связь по протоколу RS-485.
- Чистота N_2 99.00% при давлении 0.5 МПа, чистота N_2 99.00% при давлении 0.4 МПа.
- Технология короткоцикловой адсорбции производит газ с концентрацией менее 100 промилле.

Для установок, работающих по технологии короткоцикловой адсорбции (КЦА), оснащенных функцией Экологический контроль (Eco Control), при увеличении и уменьшении количества использования расход автоматически регулируется с помощью блокировки.



функция прохождения (номера
регистраций патентов: 10-1381899 и
1528328)



экологическая функция (прохождения
функция сбережения энергии)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: **KSM-M6R**
- Тип: мобильная
- Производительность (заданная концентрация 99,99% 100 промилле): 6 м3/час
- Производительность (заданная концентрация 99,99% 1000 промилле): 9 м3/час
- Мощность компрессора: 5.5 кВт
- Габариты: 420x1260x1218 мм
- Вес: 500 кг