Технологические шприцы серии 700

Удобная одноразовая тара для дозирования. Технологические (технические) шприцы серии 700 являются стандартом для промышленного применения. Для игл-насадок используется надежный спиральный винтовой разъем. Максимальное рабочее давление 100 psi или 6.9Бар.

Виды шприцов:

- Бесцветный для обычного применения;
- Янтарный для жидкостей, чувствительных к УФ, блокирует лучи с длиной волны до 520нм, но позволяет контролировать уровень материала в шприце;
- Черный цвет абсолютно не пропускающий свет.

РАЗМЕРЫ:



	Длина - A	Внешн. Диам. - B
: 3cc (куб. см.)	**Длина - A:** 75.18 мм	**Внешн. Диам. - B:** 11.56 мм
: 5cc	**Длина - A:** 71.9 мм	**Внешн. Диам. - B:** 14.99 мм
: 10cc	**Длина - A:** 90.9 мм	**Внешн. Диам. - B:** 18.29 мм
: 30cc	**Длина - A:** 118.36 мм	**Внешн. Диам. - B:** 25.15 мм

	Длина - A	Внешн. Диам. - B
: 55cc	**Длина - A:** 175.51 мм	**Внешн. Диам. - B:** 25.65 мм

Поршни серии 700

Белый цвет — для жидкостей с очень низкой вязкостью, рекомендуется использовать так же для ручных дозаторов TS700 из-за более плотного прилегания юбки с стенкам шприца и меньших перекосов поршня во время работы.
Синий цвет — подходят для большинства применений для жидкостей со средней вязкостью.
Красный цвет — поршни для сокращения эффекта обратного хода поршня в шприце при работе с жидкостями высокой вязкости.

Продаются упаковками (50 штук).